

Instrukcja montażu **HEXAGON**



1: Nałóż niewielką ilość kleju montażowego FibroTech na szpachelkę lub podobne narzędzie.



2: Rozprowadź za pomocą szpachli lub podobnego narzędzia klej montażowy FibroTech na pojedynczym sześciokącie.



3: Kontynuuj rozprowadzanie dobrej warstwy kleju montażowego.



4: Następnie ustaw pojedynczo sześciokąt we wzorze, który chcesz utworzyć. Pamiętaj, że możesz łatwo wyciąć sześciokąty, aby uzyskać dokładnie taki wzór, jaki chcesz uzyskać. Kontynuuj proces, aż uzyskany wygląd będzie kompletny.



Fakty:

FIBROTECH **HEXAGON**

- Wymiary: 289x250 mm
- 25 mm płyta derwniano-betonowa - faza 5 mm
- 4 kolory: biały, czarny, beżowy i szary
- 1 mm wełny drzewnej
- Pakowane po 18 szt./jeden kolor
- Atest przeciwpożarowy
- Montaż za pomocą kleju montażowego FibroTech
- Silny efekt dźwiękochłonny
- Stwórz własny design



Kontakt:
TreeTops A/S
DK-6580 Vamdrup
Tel.: +45 70 266 233
info@fibrotech.pl
www.fibrotech-poland.pl